



**Отделка древесины
в промышленных
условиях**

TIKKURILA

Отделка древесины в промышленных условиях

Этот каталог представляет краткий обзор предлагаемого ассортимента производимой продукции компанией Тиккурила Коутингс для обработки древесины. Также представлен широкий ассортимент материалов для специализированного применения

Содержание

Стр.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Водоразбавляемые

Акриловый лак	3
Акриловый грунт	3
Акриловое финишное покрытие	3

Ультрафиолетовая сушка

Лак 100% УФ-отверждения	3
Прозрачная шпаклёвка 100% УФ-отверждения	3
Краска 100% УФ-отверждения	3
Грунт и шпаклёвка 100% УФ-отверждения	3
Водоразбавляемые УФ-краски	3

На растворителях

Однокомпонентный лак	4
Двухкомпонентный лак	4-5
Двухкомпонентный грунт	5
Однокомпонентное финишное покрытие	5
Двухкомпонентное финишное покрытие	5

Морилки

На растворителях	6
Водоразбавляемые	6

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Водоразбавляемые

Акриловый лак	7
Акриловый грунт	7
Акриловое финишное покрытие	7

На растворителях

Лак	7
Двухкомпонентный грунт	7
Двухкомпонентная краска	7

Морилки, грунт и финишное покрытие

Морилки	8
Финишное покрытие	8

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

Для внутренних работ	9
Для наружных работ	9

*) Полный список материалов в алфавитном порядке Вы найдёте на стр. 10

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПРИМЕНЕНИЙ

Водоразбавляемые Ультрафиолетовая сушка

Акриловый лак

Аквилак 10, 20, 30, 40, 70

Водоразбавляемый акриловый лак. Степень блеска: матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянцевый. Рекомендуется использовать для всех поверхностей мебели и других изделий из древесины. Способы нанесения: распыление и облив.

Акви Дипп 20, 60

Водоразбавляемый акриловый лак. Степень блеска: полуматовый и полуглянцевый. Рекомендуется использовать для всех поверхностей мебели и других изделий из древесины. Способ нанесения: окунание.

Акви Топас 20, 40

Водоразбавляемый, полиуретано-акриловый лак. Степень блеска: полуматовый и полуглянцевый. Рекомендуется использовать для всех поверхностей мебели и других изделий из древесины. Обеспечивает высокое качество поверхности с хорошей стойкостью к химическим и механическим воздействиям. Способ нанесения: распыление.

Акриловый грунт

Акви Сурф-0

Водоразбавляемый, акриловый грунт для мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Быстросохнущий и легкошлифуемый материал. Рекомендуется использовать как грунт для водоразбавляемых материалов и на растворителе. Способ нанесения: распыление. Цвет: белый.

Акриловое финишное покрытие

Акви Дипп 25

Водоразбавляемая полуматовая акриловая краска. Рекомендуется использовать как грунт и финишное покрытие для мебели и других деревянных поверхностей. Способ нанесения: окунание. Цвета: белый, чёрный и несколько цветов по заказу.

Акви Астрал Лайн 30

Водоразбавляемая полуматовая акриловая краска. Рекомендуется использовать как грунт и финишное покрытие для мебели и других деревянных поверхностей. Очень быстро высыхает, согласно информации поставщиков сырья подходит для использования на детских игрушках согласно стандарту EN 71 3. Способ нанесения: кистью, окунание, распыление. Цвета: белый, колеровка по каталогу Симфония.

Прозрачная шпаклёвка 100% УФ-отверждения

Увикол

Эпоксидная акриловая лёгкая шпаклёвка, без растворителей, отверждается УФ-излучением. Рекомендуется для шпатлевания ровных деревянных поверхностей. Очень хорошо заполняет поры. Способ нанесения: шпателем.

Грунт и шпаклёвка 100% УФ-отверждения

Увикол Праймер

Эпоксидная акриловая шпаклёвка, без растворителей, отверждается УФ-излучением. Рекомендуется для шпатлевания ровных деревянных поверхностей и других древесных плит. Способ нанесения: шпателем. Цвет: белый.

Лак 100% УФ-отверждения

Увинол 850

Эпоксидный акриловый прозрачный порозаполняющий грунт и финишное покрытие, без растворителей, отверждается УФ-излучением. Может использоваться для усиления (5-10%) степени глянца.

Рекомендуется для шпатлевания ровных деревянных поверхностей и других древесных плит. Имеет хорошие впитывающие характеристики и не желтеет. Способ нанесения: шпателем.

Увинол 10, 20, 30

Эпоксидный акриловый прозрачный лак, без растворителей, отверждается УФ-излучением. Степень блеска: матовый, полуматовый. Рекомендуется для шпатлевания ровных деревянных поверхностей и других древесных плит. Способ нанесения: шпателем.

Увинол Силер ХБ

Эпоксидный акриловый порозаполняющий грунт, без растворителей, отверждается УФ-излучением. Рекомендуется для шпатлевания ровных деревянных поверхностей и других древесных плит. Имеет очень хорошие впитывающие характеристики и не желтеет. Способ нанесения: шпателем.

Краска 100% УФ-отверждения

Специальные материалы делаются под заказ

Водоразбавляемые УФ-краски

Луминол 25, 50

Водоразбавляемый, уретано-полиэфирный лак, отверждаемый УФ-излучением. Степень блеска: полуматовый и полуглянцевый. Рекомендуется использовать как грунт и финишное покрытие для мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Имеет хорошую химстойкость и истираемость. Способы нанесения: распыление и облив.

Луминол 25 краска

Водоразбавляемая, уретано-полиэфирная краска, отверждаемая УФ-излучением. Применяется для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Имеет хорошую химстойкость и истираемость. Цвета: белый (NCS 0502-Y). Другие цвета делаются под заказ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПРИМЕНЕНИЙ

На растворителях

Однокомпонентный лак

Мерит Сандинг

Однокомпонентный лак кислотного отверждения. Рекомендуется использовать как порозаполняющий грунт при лакировке окрашенных поверхностей, мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Быстровысыхающий, легкошлифуемый лак. Способы нанесения: распыление, облив и окувание.

Мерит Силер В

Однокомпонентный лак кислотного отверждения. Рекомендуется использовать для отделки мебели. Содержит компоненты, защищающие от УФ-излучения и белый пигмент. Способы нанесения: распыление, облив и окувание.

Мерит Силер

Однокомпонентный лак кислотного отверждения. Рекомендуется использовать для отделки мебели. Содержит компоненты, защищающие от УФ-излучения. Способы нанесения: распыление, облив и окувание.

Мерит Комби 25

Однокомпонентный, полуматовый лак кислотного отверждения, без запаха. Рекомендуется использовать для отделки мебели. Способы нанесения: распыление, облив и окувание.

Мерит Сингел 10, 25

Однокомпонентный модифицированный нитроцеллюлозный лак. Степень блеска: матовый и полуматовый. Рекомендуется использовать для отделки грунтовки и мебели и других деревянных поверхностей. Быстровысыхающий лак, хорошо подаётся шлифовке. Способы нанесения: распыление и облив.

Двухкомпонентный лак

Мерит 20, 30, 80

Двухкомпонентный лак кислотного отверждения. Степень блеска: полуматовый и гляцевый. Рекомендуется использовать для отделки мебели и других деревянных поверхностей. Хорошо заполняет поры. Способы нанесения: распыление, облив и окувание.

Мерит Экстра 30

Двухкомпонентный лак кислотного отверждения. Степень блеска: полуматовый. Рекомендуется использовать для отделки мебели. Быстровысыхающий. Способы нанесения: распыление и облив.

Мерит Карат 90

Двухкомпонентный лак кислотного отверждения. Степень блеска: гляцевый. Рекомендуется использовать для отделки мебели. Быстровысыхающий. Способы нанесения: распыление и облив.

Мерит Рубин 25

Двухкомпонентный лак кислотного отверждения, очень быстро высыхает. Степень блеска: полуматовый. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Подходит для грунтовки и покрывной лакировки. Способы нанесения: распыление и окувание.

Мерит Сафир 10, 20

Двухкомпонентный быстровысыхающий лак кислотного отверждения, без запаха. Степень блеска: матовый и полуматовый. Рекомендуется использовать для отделки мебели и других деревянных поверхностей. Способы нанесения: распыление и облив.

Мерит Электра 25, 35

Двухкомпонентный лак кислотного отверждения с тиксотропными свойствами. Степень блеска: полуматовый и полугляцевый. Рекомендуется использовать для отделки мебели и других деревянных поверхностей. Особенно рекомендуется для нанесения в электростатическом поле.

Мерит Топас 10, 15, 25, 50

Двухкомпонентный лак кислотного отверждения, без запаха. Степень блеска: матовый, полуматовый и полугляцевый. Быстровысыхающий, хорошо заполняет поры. Применяется для отделки мебели. Способы нанесения: распыление и облив.

Акродур 90

Двухкомпонентный полиуретановый лак. Степень блеска: гляцевый. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Лак

представляет собой твёрдое и стойкое покрытие с хорошей атмосферостойкостью. Способы нанесения: распыление и облив.

Диккопур Клиэ ЕЛС 20

Двухкомпонентный полиуретановый лак. Степень блеска: полуматовый. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Универсальный, хорошо заполняет поры. Метод нанесения: стандартный и электростатическое распыление.

Диккопур Клиэ ХС 100

Двухкомпонентный полиуретановый лак. Степень блеска: гляцевый. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Хорошо заполняет поры и даёт твёрдое покрытие. Метод нанесения: распыление.

Диккопур Клиэ ТИКС 20, 50

Двухкомпонентный лак кислотного отверждения с тиксотропными свойствами. Степень блеска: полуматовый и полугляцевый. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Универсальный, даёт твёрдое покрытие. Способы нанесения: распыление и облив.

Диккопур Силер ЕЛС

Двухкомпонентный полиуретановый грунтовочный лак. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Быстровысыхающий, легкошлифуемый лак. Метод нанесения: распыление под давлением и в электростатическом поле.

Диккопур Силер ХС

Двухкомпонентный полиуретановый грунтовочный лак. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Быстровысыхающий, легкошлифуемый лак. Метод нанесения: распыление.

Диккопур Силер СТ

Двухкомпонентный полиуретановый грунтовочный лак с тиксотропными свойствами. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Быстровысыхающий, легкошлифуемый лак. Метод нанесения: распыление и облив.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПРИМЕНЕНИЙ

На растворителях

Диккопур Силер Тикс

Двухкомпонентный полиуретановый грунтовочный лак с тиксотропными свойствами. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Быстровысыхающий, легкошлифуемый лак. Метод нанесения: распыление и облив.

Мерит Дур 20

Двухкомпонентный полиуретановый лак. Степень блеска: полуматовый. Рекомендуется использовать для отделки мебели и других деревянных поверхностей. Отличная износ- и теплостойкость. Метод нанесения: распыление и облив.

Двухкомпонентный грунт

Диккопласт Праймер

Двухкомпонентный каталитный грунт. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Быстровысыхающий, легкошлифуемый лак. Способы нанесения: распыление и облив. Цвета: белый и чёрный (0202).

Диккопласт Плюс Тикс

Двухкомпонентный каталитный грунт с тиксотропными свойствами, без запаха. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей, особенно для древесноволокнистых поверхностей. Быстровысыхающий грунт, хорошо шлифуется и заполняет поры. Метод нанесения: распыление. Цвет: белый.

Диккопласт Эластик Праймер

Двухкомпонентный каталитный грунт. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Быстровысыхающий грунт, хорошо шлифуется и заполняет поры. Метод нанесения: распыление. Цвет: белый.

Диккопласт Праймер ХС

Двухкомпонентный грунт кислотного отверждения. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Особенно подходит для древесноволокнистых плит. Быстровысыхающий грунт, хорошо шлифуется и заполняет поры. Метод нанесения: распыление и облив.

Диккопур Праймер СТ

Двухкомпонентный полиуретановый грунт. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Универсальная грунтовка, легко шлифуется и заполняет поры. Метод нанесения: распыление и облив.

Дикко Сурф

Двухкомпонентный каталитный грунт, без запаха. Рекомендуется использовать для отделки мебели, кухонной мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Быстро-высыхающий грунт, хорошо шлифуется и заполняет поры. Метод нанесения: распыление. Цвет: белый.

Дикко Сурф Колор

Двухкомпонентный каталитный грунт, без запаха. Рекомендуется использовать для отделки мебели и других деревянных поверхностей. Быстровысыхающий грунт, хорошо заполняет поры. Метод нанесения: распыление. Цвет: база С, колеровка Темаспид. Рекомендуется колеровать с содержанием колорантов не менее 50%.

Однокомпонентное финишное покрытие

Дикко Топп 50

Однокомпонентная модифицированная нитроцеллюлозная краска. Степень блеска: полуглянцевая. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Быстровысыхающая краска, подходит для ИК-сушки. Метод нанесения: распыление и облив. Цвет: белый, другие цвета по заказу.

Дикко Аллюминиум

Однокомпонентная краска на базе алюминия. Подходит для отделки деревянных поверхностей внутри помещения. Способ нанесения: распыление. Цвета: металлические цвета Темаспид.

Двухкомпонентное финишное покрытие

Диккопласт 30, 80

Двухкомпонентная каталитная краска. Степень блеска: полуматовая и глянцевая. Рекомендуется использовать как верхний слой для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей и древесноволокнистых плит внутри помещения. Быстровысыхающая, износостойкая краска, хорошо заполняет поры. Метод нанесения: распыление и облив. Цвета: Темаспид.

Диккопласт 30 Тикс

Двухкомпонентный каталитный грунт с тиксотропными свойствами. Уровень блеска: полуматовый. Рекомендуется использовать как финишный слой для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей и древесноволокнистых плит для наружных работ. Быстровысыхающая, износостойкая краска, хорошо заполняет поры. Метод нанесения: распыление и облив. Колеруется по системе Темаспид.

Диккопур ЛУ15

Двухкомпонентная полиуретановая краска. Уровень блеска: полуматовая. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Хорошо впитывается, легко наносится и делает поверхность прочной. Метод нанесения: распыление и облив.

Диккопур НУ25, 100

Двухкомпонентная полиуретановая краска. Уровень блеска: полуматовая и глянцевая. Рекомендуется использовать для отделки мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Хорошо впитывается, легко наносится, не желтеет и делает поверхность прочной. Метод нанесения: распыление и облив.

Дикко Астрал 25, 40

Двухкомпонентная краска кислотного отверждения, без запаха. Уровень блеска: полуматовая и полуглянцевая. Рекомендуется использовать как финишный слой при отделке мебели и других деревянных поверхностей. Применяется на скоростных окрасочных линиях. Метод нанесения: распыление и облив. Цвета: белый (0201), NCS-белый, некоторые цвета по заказу.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПРИМЕНЕНИЙ

Морилки

На растворителях

Дикко Колор

Морилка с растворимыми пигментами. Рекомендуется использовать для отделки мебели и других деревянных поверхностей. Метод нанесения: распыление, вальцовое и окунание. Цвета: по карте цветов Disco Color, колеруется по системе Disco Color.

Дикко Лазур

Морилка с растворимыми пигментами, используется для отделки мебели и других деревянных поверхностей. Метод нанесения: кистью, распылением и окунанием. Цвета: колеровка по системе Tetaspeed, цвет может различаться в зависимости от цвета древесины.

Водоразбавляемые

Акви Колор

Водоразбавляемая морилка. Содержит светостойкие пигменты. Рекомендуется использовать для отделки мебели и других деревянных поверхностей. Особенно подходит для окраски дерева на линиях УФ-сушки. Метод нанесения: 297 серия – нанесение распылением, 299 серия – для нанесения вальцовым станком. Цвета: Несколько цветов по заказу.

Акви Лазур

Водоразбавляемая морилка, используется для отделки мебели и других деревянных поверхностей. Метод нанесения: кистью, распылением, вальцовый и окунанием. Цвета: колеровка по системе Symphony, цвет может различаться в зависимости от цвета древесины.

ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

Водоразбавляемые На растворителях

Акриловый лак

Пиньялак Солид 30

Водоразбавляемый акриловый лак. Степень блеска: полуматовый. Рекомендуется использовать для отделки деревянных оконных рам и наружных дверей. Подходит для лакировки тёмных видов дерева, таких как дуб и морёное дерево. Метод нанесения: распыление. Колеруется по системам AKVI TONE и SYMPHONY.

Пиньялак Солид ЛВ

Водоразбавляемый акриловый лак. Степень блеска: полуглянцевый. Рекомендуется использовать для отделки деревянных оконных рам и наружных дверей. Метод нанесения: распыление. Рекомендуется для трёхслойной системы. Цвета: прозрачный.

Акриловый грунт

Акви Флекс Праймер

Водоразбавляемый акриловый грунт. Рекомендуется использовать для отделки деревянных оконных рам и наружных дверей. Быстровысыхающая, эластичная грунтовка. Метод нанесения: распыление. Цвет: Белый.

Акви Флекс Флоу Праймер

Водоразбавляемый акриловый грунт. Рекомендуется использовать для отделки деревянных оконных рам и наружных дверей. Быстровысыхающая, эластичная грунтовка. Метод нанесения: окувание и полив. Цвет: Белый.

Акриловое финишное покрытие

Акви Флекс 30, 50

Водоразбавляемая акриловая краска. Степень блеска: полуматовая и глянцевая. Рекомендуется использовать для отделки деревянных оконных рам и наружных дверей. Быстровысыхающая и эластичная краска. Метод нанесения: распыление. Цвета: NCS белый, колеровка по системе Symphony.

Лаки

Мерит Яхти 20, 80

Однокомпонентный полиуретановый лак. Степень блеска: полуматовый и глянцевый. Применяется для лакировки лодок, дверей, окон и других деревянных поверхностей вне и внутри помещения. Содержит компоненты, защищающие от УФ-излучения. Метод нанесения: распылением и кистью.

Мерит Яхти Про 20, 80

Однокомпонентный полиуретановый лак. Степень блеска: полуматовый и глянцевый. Применяется для лакировки лодок, дверей, окон и других деревянных поверхностей вне и внутри помещения. Быстровысыхающий, содержит компоненты, защищающие от УФ-излучения. Метод нанесения: распылением и кистью.

Мерит Эластик 50

Двухкомпонентный каталитный лак. Степень блеска: полуглянцевый. Применяется для лакировки дверей и оконных рам. Быстровысыхающий, эластичный, имеет хорошие впитывающие способности. Метод нанесения: распыление.

Двухкомпонентный грунт

Диккодур Праймер

Двухкомпонентный полиуретановый грунт. Рекомендуется использовать для отделки дверей, окон и других деревянных поверхностей вне и внутри помещения. Быстровысыхающий, эластичный грунт, обладает тиксотропными свойствами. Метод нанесения: распыление. Цвет: Белый.

Двухкомпонентная краска

Дикко Флекс 30, 70

Двухкомпонентная модифицированная краска на основе алкидоаминовой смолы. Степень блеска: полуматовая и глянцевая. Рекомендуется использовать для отделки дверей, окон и других деревянных поверхностей. Быстросохнущая, эластичная краска с тиксотропными свойствами. Метод нанесения: распыление и электростатическое распыление. Цвет: NCS Белый, колеруется по системе Temaspeed.

Диккодур 40

Двухкомпонентная, полиуретано-акриловая краска. Степень блеска: полуматовый. Применяется для отделки мебели, фанерных и древесноволокнистых плит. Теплостойкая краска. Метод нанесения: распылением, вальцовым методом и обливом. Цвет: колеруется по системе Temaspeed.

ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

Морилки, грунт и финишное покрытие

Водоразбавляемые морилки

Пиньяколот

Водоразбавляемая лессирующая морилка. Рекомендуется использовать для отделки дверей, деревянных оконных рам и других деревянных поверхностей. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение в древесину плесенных и гнилостных грибов. Метод нанесения: кистью, окунаем и распылением. Цвет: бесцветный, колеруется по системам SYMPHONY.

Акви Вууд Стейн

Водоразбавляемая лессирующая морилка. Рекомендуется использовать для отделки деревянных оконных рам и других деревянных поверхностей. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение в древесину плесенных и гнилостных грибов. Метод нанесения: кистью и окунаем. Цвет: прозрачный, колеруется по системам AKVI TONE и SYMPHONY.

Пинья В-Ойл

Водоразбавляемый модифицированный состав. Применяется для грунтовки мебели, досок, панелей и других поверхностей внутри и вне помещения во влажных условиях. Быстровсыхающий состав. Защищает поверхность от грязи и сырости и предотвращает проникновение плесенных и гнилостных грибов. Метод нанесения: распыление. Цвет: прозрачный.

Пинья Ойл

Водоразбавляемый грунтовочный состав. Применяется для грунтовки деревянных поверхностей вне помещения. Глубоко проникает в структуру древесины. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение в древесину плесенных и гнилостных грибов. Метод нанесения: кистью, окунаем и распылением. Цвет: прозрачный.

Пинья Про Праймер

Водоразбавляемая алкидная грунтовка. Применяется для грунтования обшивочных досок вне помещения. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение в древесину плесенных и гнилостных грибов. Сочетается

с водоразбавляемыми и масляными финишными покрытиями. Метод нанесения: кистью, окунаем и распылением. Цвет: колеруется по системе SYMPHONY.

На растворителях

Пиньясол Колор

Лессирующий грунтовочный состав на растворителе. Рекомендуется использовать для отделки дверей, деревянных оконных рам и других деревянных поверхностей. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение в древесину плесенных и гнилостных грибов. Метод нанесения: кистью, окунаем и распылением. Цвет: колеруется по системе Temaspeed.

Пиньясол

Лессирующий грунтовочный состав на растворителе. Рекомендуется использовать для отделки дверей, деревянных оконных рам и других деревянных поверхностей. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение в древесину плесенных и гнилостных грибов. Метод нанесения: кистью, окунаем и распылением. Цвет: прозрачный.

Финишное покрытие Водоразбавляемое

Пинья Про

Водоразбавляемая акриловая краска. Рекомендуется использовать как верхний слой для деревянных панелей, плитусов и т.д. Метод нанесения: кистью и распылением. Цвет: колеруется по системе SYMPHONY.

Пинья Топ

Водоразбавляемый акриловый финишный слой. Рекомендуется использовать для отделки наружных деревянных панелей. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение в древесину плесенных и гнилостных грибов. Метод нанесения: кистью и распылением. Цвет: колеруется по системе SYMPHONY.

На растворителях

Пиньясол

Однокомпонентная краска на растворителе на основе льняного масла. Применяется как верхний слой для наружных деревянных панелей. Метод нанесения: кистью и распылением. Цвет: колеруется по системе SYMPHONY.

Специальные материалы

Для внутренних применений

Коловууд

Водоразбавляемая специальная шпаклёвка для внутреннего применения. Применяется для шпатлевания и выравнивания поверхности мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Метод нанесения: шпателем. Цвет: 0072081 – белый, 0072082 – чёрный, 0072074 – берёза, 0072077 – сучки берёзы, 0072076 – сосна, 0072077 – сучки сосны, 0072078 – дуб, 0072079 – сучки дуба, 0072080 – бук, 0072083 – махагон.

Колокрил

Водоразбавляемая шпаклёвка для внутренних применений. Применяется для шпатлевания отверстий и царапин на деревянной мебели и плитах. На обработанные Колокрилом поверхности можно наносить водоразбавляемый материал и на растворителе. Метод нанесения: шпателем. Цвет: белый.

Колофло

Водоразбавляемая специальная шпаклёвка. Применяется для шпатлевания внутренних деревянных поверхностей. Особенно хорошо подходит для нанесения шпателем и на специальном шпаклевальном оборудовании. Цвет: Белый.

Колонол

Алкидная шпаклёвка. Применяется для шпатлевания и выравнивания наружных и внутренних деревянных поверхностей. Сочетается с водоразбавляемыми и каталитными финишными покрытиями. Метод нанесения: шпателем. Цвет: белый.

Колодур

Двухкомпонентная полиуретановая шпаклёвка на растворителе. Рекомендуется использовать для отделки дверей и оконных рам вне и внутри помещения. Необходимо добавить отвердитель 007 1200. Метод нанесения: шпателем. Цвет: белый.

Нон-файэ

Огнезащитная краска на растворителе. Применяется в качестве огнезащитной краски внутри помещения на деревянных поверхностях, древесноволокнистых, стружечных и фанерных плитах. Метод нанесения: кистью, валиком и распылением. Цвет: Белый.

Пиропласт ХВ Транспарент

Водоразбавляемый огнезащитный лак. Применяется в качестве огнезащитного лака внутри помещения на деревянных поверхностях и фанерных плитах. Метод нанесения: кистью, валиком и распылением. Цвет: Прозрачный.

Для наружных применений

Колонол

Алкидная шпаклёвка. Применяется для шпатлевания и выравнивания наружных и внутренних деревянных поверхностей. Хорошо подходит при последующем нанесении водоразбавляемых и каталитных красок. Метод нанесения: шпателем. Цвет: белый.

Колофилл

Двухкомпонентная эпоксидная шпаклёвка, не содержит растворителей. Применяется для шпатлевания и выравнивания деревянных поверхностей, также используется для шпатлевания трещин и швов бетонных, гипсовых и прочих каменных поверхностей. Метод нанесения: шпателем. Цвет: древесины.

Колодур

Двухкомпонентная полиуретановая шпаклёвка на растворителе. Рекомендуется использовать для отделки дверей и оконных рам вне и внутри помещения. Необходимо добавить отвердитель 007 1200. Метод нанесения: шпателем. Цвет: белый.

Алфавитный указатель

Акродур 90	4	Мерит Яхти 20, 80	7
Акви Астрал Лайн	3	Мерит Яхти Про 20, 80	7
Акви Колор	6	Мерит Карат 90	4
Акви Дипп 20, 60	3	Мерит Рубин 25	4
Акви Дипп 25	3	Мерит Сафир 10, 20	4
Акви Флекс 30, 50	7	Мерит Сандинг	4
Акви Флекс Флоу Праймер	7	Мерит Силер	4
Акви Флекс Праймер	7	Мерит Силер В	4
Акви Лазур	6	Мерит Сингел 10, 25	4
Акви Сурф – О	3	Мерит Топас 10, 15, 25, 50	4
Акви Топас 20, 40	3	Нон-Файэ	9
Акви Вууд Стейн	8	Пинья Ойл	8
Аквилак 10, 20, 30, 40, 70	3	Пинья Про	8
Дикко Аллюминиум	5	Пинья Про Праймер	8
Дикко Астрал	5	Пинья Топ	8
Дикко Колор	6	Пинья В-Оил	8
Дикко Флекс 30, 70	7	Пиньяколор	8
Дикко Лазур	6	Пиньялак Солид 30	7
Дикко Сурф	5	Пиньялак Солид ЛВ	7
Дикко Сурф Колор	5	Пиньясол	8
Дикко Топп 50	5	Пиньясол Колор	8
Диккодур 40	7	Пиньясол Про	8
Диккодур Праймер	7	Пиропласт ХВ Транспарент	9
Диккопласт Эластик Праймер	5	Увикол	3
Диккопласт 30 Тикс	5	Увикол Праймер	3
Диккопласт 30, 80	5	Увинол 10, 20, 30	3
Диккопласт Плюс Тикс	5	Увинол 850	3
Диккопласт Праймер	5	Увинол Силер ХВ	3
Диккопур Клиэ ЕЛС 20	4		
Диккопур Клиэ ХС 100	4		
Диккопур Клиэ Тикс 20, 50	4		
Диккопур ЛУ 15	5		
Диккопур НУ 25, 100	5		
Диккопур Праймер ХС	5		
Диккопур Праймер СТ	5		
Диккопур Силер ЕЛС	4		
Диккопур Силер ХС	4		
Диккопур Силер СТ	4		
Диккопур Силер Тикс	5		
Колокрил	9		
Колодур	9		
Колофилл	9		
Колофло	9		
Колонол	9		
Коловууд	9		
Луминол 25 Краска	3		
Луминол 25, 50	3		
Мерит 20, 30, 80	4		
Мерит Комби 25	4		
Мерит Дур 20	5		
Мерит Эластик 50	7		
Мерит Электра 25, 35	4		
Мерит Экстра 30	4		

Наши эксперты всегда готовы помочь вам с выбором покрытий и цветовых решений. Вы также можете заказать наши брошюры и выкрасы деревянных поверхностей, воспользовавшись нашим сайтом www.tikkurila.com.

**DENMARK**

Tikkurila Coatings
Tel +45 79 233 137
email: info@tikkurila.dk
www.tikkurila.dk

**ESTONIA**

AS Tikkurila-Vivacolor
Tel +372 6 598 950
email: kontakt.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.ee

**FINLAND**

Tikkurila Coatings Oy
Tel +358 9 857 741
email: info.coatings@tikkurila.fi
www.tikkurila.com

**HUNGARY**

Tikkurila Kft
Tel +36 1 348 3050
email: sales@tikkurila.hu
www.tikkurila.hu

**LATVIA**

SIA Tikkurila-Vivacolor
Tel +371 7 602 470
email: info@tikkurila.lv
www.tikkurila.com

**THE NETHERLANDS**

Tikkurila Coatings B.V.
Tel +31 181 28 22 22
email: sales@tikkurila.nl

**NORWAY**

Tikkurila Coatings
Tel +47 22 803 290
e-mail: post@tikkurila.no
www.tikkurila.no

**POLAND**

Tikkurila Coatings Sp. z o.o.
Tel +48 14 676 9805
email: firma@tikkurila.pl
www.tikkurila.pl

**RUSSIA**

ZAO Tikkurila Coatings
Tel +7 812 334 44 43
email: tikkurila-coatings@zao.spb.ru
www.tikkurila-coatings.ru

**SWEDEN**

Tikkurila Coatings AB
Tel +46 8 598 916 00
email: coatings@tikkurila.se
www.tikkurila.se

**UKRAINE**

LLC Tikkurila
Tel +380 44 502 87 86
email: info@tikkurila.ua



Temaspeed представляет собой первоклассный сервис для пользователей промышленных красок. Через Европейскую сеть дистрибьюторов мы предлагаем широчайший спектр высококачественных покрытий производства Тиккурила Коутингс, надёжный сервис и быстрые поставки.
www.temaspeed.com



TIKKURILA Coatings

Group Head Office:
Tikkurila Coatings Oy
P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa, FINLAND
Tel. +358 9 857 741, fax +358 9 8577 6911
www.tikkurila.com
e-mail: info.coatings@tikkurila.fi