



## Темафлор 50

Темафлор 50 (Temafloor 50) - двухкомпонентная эпоксидная краска для окраски новых и старых бетонных бассейнов.

Окрашенный краской Темафлор 50 бассейн легко мыть и чистить. Материал образует плотную, защищающую от проникновения воды, глянцевую поверхность.

- Толщина слоя 50-100 мкм
- Плотность, готовой к применению смеси 1,2 кг/л
- Полное отверждение краски после нанесения 7 дней
- Относительная влажность бетона > 97%
- Температура воздуха при окрашивании +10°C - +35°C

**Цветовая гамма:** Белый TVT 0201, Лагуна TVT 0252 и Серый TVT 0229

# Окраска бетонных бассейнов эпоксидной краской Темафлор 50

## Подготовительные работы

Новая бетонная поверхность. Перед окраской новой бетонной поверхности нужно тщательно удалить цементный клей с помощью, например, угловой шлифовочной машинки. Цементный клей можно также удалить с помощью пескоструйной очистки. Очистить поверхность после шлифования, удалив пыль и посторонние частицы. Окрашенные ранее поверхности. Ранее окрашенные поверхности отшлифовать до матового состояния. Удалить отслоившуюся краску. Слабодержащуюся, растрескавшуюся краску удалить целиком.

## Грунтование и ремонтные работы

Очищенный сухой бетон, а также растресины в бетоне, выбоины и ямки прогрунтовать эпоксидной краской Темафлор 50, разбавленной на 30% в соответствии с технической характеристикой.

Имеющиеся в бетоне трещины, выбоины и ямки выровнять до уровня пола с помощью массы эпоксидного лака Темафлор 200 или Темафлор 210 с сухим чистым песком размером зерна Ø 0,1 - 0,4 мм. Песок добавить в готовый лак для получения необходимого количества выравнивающей смеси.

Выравнивание можно также выполнить с помощью готового выравнивающего раствора эпоксидной шпаклевки Колофил.

Повторное грунтование выполнить не ранее, чем через 4 часа после первоначальной обработки для получения ровной безпористой поверхности. Грунтование осуществить столько раз, сколько необходимо для получения абсолютно плотной, водонепроницаемой поверхности.

Удалить с прогрунтованной поверхности появившиеся бугорки или другие образовавшиеся неровности перед нанесением покрывного слоя краски.

**Внимание!** Недостаточно тщательно выполненная подготовительная обработка может привести к образованию воздушных пузырей и дырок на готовой поверхности.

## Покрывная окраска

Покрывные работы начать не ранее, чем через 6 часов после проведения грунтования или ремонтных работ. Если с момента грунтования прошло свыше 24 часов, прогрунтованную поверхность необходимо предварительно слегка прошлифовать. Перед началом работ тщательно перемешать основу краски Темафлор 50 со дна для получения однородной смеси. Добавить отвердитель к основе в правильном соотношении, смешивания, и опять тщательно перемешать, используя ручную низкооборотную дрель с мешалкой.

Покрывную окраску произвести валиком неразбавленной эпоксидной краской Темафлор 50 в два слоя.

## Условия при окраске

При проведении окрасочных работ соблюдать рекомендации, указанные в технической характеристике.

Ассортимент Tikkurila Oy, Industrial Coatings для бетонных полов включает широкий выбор материалов различного применения. Многолетний опыт работы Tikkurila в этой области гарантирует отличный результат, о чем свидетельствует богатый список окрашенных объектов.



## CZECH REPUBLIC

Tikkurila s.r.o.  
Tel +420 315 704 573  
objednavky@tikkurila.com  
www.tikkurila.com



## DENMARK

Tikkurila Coatings A/S  
Tel +0045 76329111  
email: info@tikkurila.dk  
www.tikkurila.dk



## ESTONIA

AS Tikkurila-Vivacolor  
Tel +372 6 598 950  
email: kontakt.coatings@tikkurila.com  
www.tikkurila.ee



## FINLAND

Tikkurila Oy  
Tel +358 9 857 71  
email: info.coatings@tikkurila.com  
www.tikkurila.com



## HUNGARY

Tikkurila Kft  
Tel +36 1 348 3050  
email: sales@tikkurila.hu  
www.tikkurila.hu



## LATVIA

SIA Tikkurila-Vivacolor  
Tel +371 67 602 470  
email: info@tikkurila.lv  
www.tikkurila.com



## LITHUANIA

UAB Tikkurila-Vivacolor  
Tel +370 5 270 64 13  
email: lithuania@tikkurila.com  
www.tikkurila.lt



## THE NETHERLANDS

Tikkurila Coatings B.V.  
Tel +31 181 28 22 22  
email: sales@tikkurila.nl



## NORWAY

Tikkurila Coatings  
Tel +47 22 803 290  
email: post@tikkurila.no  
www.tikkurila.no



## POLAND

Tikkurila Coatings Sp. z o.o.  
Tel +48 14 676 9805  
email: firma@tikkurila.pl  
www.tikkurila.pl



## RUSSIA

OOO Tikkurila Coatings  
Tel +7 812 334 44 43  
email: contact.spb@tikkurila.com  
www.tikkurila.ru



## SLOVAKIA

Tikkurila Slovakia s.r.o.  
Tel +421 43 4010040  
www.tikkurila.sk



## SWEDEN

Tikkurila Coatings AB  
Tel +46 8 598 916 00  
email: coatings@tikkurila.se  
www.tikkurila.se



## UKRAINE

LLC Tikkurila  
Tel +380 44 502 87 86  
email: info@tikkurila.ua  
www.tikkurila.ua



# TIKKURILA

## Coatings

Tikkurila Oy  
P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa, Finland  
Telephone +358 9 857 71  
info.coatings@tikkurila.com  
www.tikkurila.com



Temaspeed – первоклассный сервис для потребителей промышленных красок. Через нашу дистрибьюторскую сеть, охватывающую всю Европу, мы предлагаем профессионалам широкий выбор высококачественных лакокрасочных покрытий производства Tikkurila Oy, Industrial Coatings, надежный сервис и быстрые поставки.  
[www.temaspeed.com](http://www.temaspeed.com)