

**УВИПАР ТОП 10 ВВ****UVIPAR TOP 10 WW****ОПИСАНИЕ**

Покрывной лак УФ-отверждения для паркетных полов.

**КЛАССИФИКАЦИЯ  
ЭМИССИИ**

Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.

**СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

- Рекомендуется для промышленной обработки паркетной доски в качестве финишного лака.
- Обеспечивает износостойкую поверхность, хорошо выдерживает царапанье.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Сухой остаток** ок. 100% по объему, ок. 100% по весу

**Плотность** 1,1 кг/л

**Код материала** 005 6302

**Теоретический расход** Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

**Способы нанесения**

Способ нанесения	Вязкость по DIN4
Вальцовая машина	Вязкость при поставке

**Требуемая мощность  
УФ-сушки** 800 мДж/см<sup>2</sup> (Новое Американское калибрование).

**Очистка инструментов** Растворитель 1034.

**Блеск** Согласно ISO 2813/60° 7-13

**Цвет** Прозрачный.

**УВИПАР ТОП 10 ВВ****UVIPAR TOP 10 WW****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Применение</b>	Перед применением лак тщательно перемешать. При необходимости лак можно разбавить акрилатным Растворителем 999 0251. Рекомендуемое количество при нанесении 1-2 x 6 -12 гр/м <sup>2</sup> .
<b>Условия при работе</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, лакируемой поверхности и лака должна быть во время нанесения и сушки выше +18°C, а относительная влажность воздуха - ниже 70%.
<b>VOC</b>	Содержание летучих органических веществ составляет 3 гр/л лака.
<b>ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ</b>	Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings.  <b>Только для профессионального применения.</b>

tlajouvi040509/tlazaran010408/sni270308/005 6302