

УВИПАР ТОП 10 ВВ**UVIPAR TOP 10 WW****ОПИСАНИЕ**

Покрывной лак УФ-отверждения для паркетных полов.

**КЛАССИФИКАЦИЯ
ЭМИССИИ**

Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.

**СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

- Рекомендуется для промышленной обработки паркетной доски в качестве финишного лака.
- Обеспечивает износостойкую поверхность, хорошо выдерживает царапанье.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Сухой остаток ок. 100% по объему, ок. 100% по весу

Плотность 1,1 кг/л

Код материала 005 6302

Теоретический расход Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Способы нанесения

| Способ нанесения | Вязкость по DIN4 |
|------------------|-----------------------|
| Вальцовая машина | Вязкость при поставке |

**Требуемая мощность
УФ-сушки** 800 мДж/см² (Новое Американское калибрование).

Очистка инструментов Растворитель 1034.

Блеск Согласно ISO 2813/60° 7-13

Цвет Прозрачный.

УВИПАР ТОП 10 ВВ**UVIPAR TOP 10 WW****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

| | |
|--|---|
| Применение | Перед применением лак тщательно перемешать. При необходимости лак можно разбавить акрилатным Растворителем 999 0251. Рекомендуемое количество при нанесении 1-2 x 6 -12 гр/м ² . |
| Условия при работе | Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, лакируемой поверхности и лака должна быть во время нанесения и сушки выше +18°C, а относительная влажность воздуха - ниже 70%. |
| VOC | Содержание летучих органических веществ составляет 3 гр/л лака. |
| ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. |

tlajouvi040509/tlazaran010408/sni270308/005 6302