



Темафлор П 300 цвета металлик для промышленных полов

Темафлор П 300 (Temafloor P 300) - двухкомпонентное эпоксидное покрытие, не содержащее растворителей. Краска, помимо прочих оттенков, колеруется в 6 стандартных цветов металлик. Новые цвета можно получить с помощью пигментированных алюминием базовых красок Темафлор П 300 и паст колеровочной системы Temaspeed Premium.

Цвета металлик открывают широкие возможности для тех, кто хочет выделиться современными модными решениями на рынке применения промышленных покрытий. Цвета металлик Темафлор П 300 могут

применяться как для старых, так и для новых бетонных полов ресторанов, кафетерий, магазинов и торговых центров, в офисах и других помещениях, где требуются специальные эффекты.

- Рекомендуемая толщина пленки варьируется от 0,2 мм до 0,5 мм.
- Хорошая износостойкость к механическим и химическим нагрузкам.
- Образует стойкую, бесшовную, легко очищаемую и оригинальную поверхность.
- Ультрасовременные оттенки, модные цвета.

TECHNOLOGY TO RELY ON

TIKKURILA

Технические данные (при 23 °C и отн.влажности 50 %)

Толщина пленки	0,2 - 0,5 мм
Плотность	1,4 кг/л
Межслойная выдержка	6-8 часов
Время полного отверждения	7 дней
Относительная влажность бетона	<97 %
Максимальное содержание влаги	<6 %
Температура при нанесении	+10 °C - +35 °C
Количество стандартных цветов 6:	RAL EFFECT 270-М золото RAL EFFECT 420-М бронза RAL EFFECT 540-М темно-красный, винный RAL EFFECT 650-М бирюзовый RAL EFFECT 730-М зеленый RAL EFFECT 790-М черный
Колеровка	TEMASPEED Premium
База	TMH
Код	167 7330
Прочность на сжатие, ISO 604	51,2 МПа
Прочность на изгиб, ISO 178	47,0 МПа
Модуль изгиба, ISO 178	2920 МПа
Прочность на разрыв, EN 13892-9	27,0 МПа
Макс.температура при погружении	+60 °C
Макс.температура сухого воздуха	+70 °C
Химическая стойкость	см. отдельную таблицу
Водостойкость	да
Пожаробезопасность	да, класс G

Применение

- Предварительная обработка поверхности и грунтование согласно рекомендациям, указанным в технической спецификации для Temafloor P 300.
- Покрывная окраска: Краска с эффектом металлик может наноситься такими традиционными способами, как кистью, валиком и безвоздушным распылением. Различные методы нанесения и используемые инструменты обеспечат разнообразие и эстетичный вид бетонному полу, что значительно позволит расширить выбор возможных вариантов для заказчиков и дизайнеров, конструкторов. Так применение метода безвоздушного распыления создаст живую поверхность с эффектом перламутрового блеска. Но как и для любого покрытия с металлическим пигментированием важное значение в проявлении перламутрового эффекта имеет правильно выбранное освещение.

Идеальный результат совместно с профессионалами Tikkurila Oy, Industrial Coatings

Необходимую дополнительную информацию по применению материалов и систем для бетонных полов, а также технические характеристики и паспорта техники безопасности на материалы можно получить у технических специалистов Tikkurila Oy, Industrial Coatings.

Внимание! При проведении окрасочных работ необходимо четко соблюдать рекомендации, указанные в технической характеристике или данные специалистами компании.

Ассортимент Tikkurila Oy, Industrial Coatings для бетонных полов включает широкий выбор материалов различного применения. Многолетний опыт работы Tikkurila в этой области гарантирует отличный результат, о чем свидетельствует богатый список окрашенных объектов.



CZECH REPUBLIC

Tikkurila s.r.o.
Tel +420 315 704 573
objednavky@tikkurila.com
www.tikkurila.com



DENMARK

Tikkurila Coatings A/S
Tel +0045 76329111
email: info@tikkurila.dk
www.tikkurila.dk



ESTONIA

AS Tikkurila
Tel +372 6 598 950
email: kontakt.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.ee



FINLAND

Tikkurila Oy
Tel +358 9 857 71
email: info.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.com



HUNGARY

Tikkurila Kft
Tel +36 1 348 3050
email: sales@tikkurila.hu
www.tikkurila.hu



LATVIA

SIA Tikkurila
Tel +371 67 602 470
email: info.lv@tikkurila.com
www.tikkurila.com



LITHUANIA

UAB Tikkurila
Tel +370 5 270 64 13
email: lithuania@tikkurila.com
www.tikkurila.lt



THE NETHERLANDS

Tikkurila Coatings B.V.
Tel +31 181 28 22 22
email: sales@tikkurila.nl



NORWAY

Tikkurila Coatings
Tel +47 22 803 290
email: post@tikkurila.no
www.tikkurila.no



POLAND

Tikkurila Coatings Sp. z o.o.
Tel +48 14 676 9805
email: firma@tikkurila.pl
www.tikkurila.pl



RUSSIA

OOO Tikkurila Coatings
Tel +7 812 334 44 43
email: contact.spb@tikkurila.com
www.tikkurila.ru



SLOVAKIA

Tikkurila Slovakia s.r.o.
Tel +421 43 4010040
www.tikkurila.sk



SWEDEN

Tikkurila Coatings AB
Tel +46 8 598 916 00
email: coatings@tikkurila.se
www.tikkurila.se



UKRAINE

LLC Tikkurila
Tel +380 44 502 87 86
email: info@tikkurila.ua
www.tikkurila.ua



TIKKURILA
Coatings

Tikkurila Oy

P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa, FINLAND
Tel. +358 9 857 71, fax +358 9 8577 6911
www.tikkurila.com
e-mail: info.coatings@tikkurila.com



Temaspeed – первоклассный сервис для потребителей промышленных красок. Через нашу дистрибьюторскую сеть, охватывающую всю Европу, мы предлагаем профессионалам широкий выбор высококачественных лакокрасочных покрытий производства Tikkurila Oy, Industrial Coatings, надежный сервис и быстрые поставки.
www.temaspeed.com