



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.05.231.П.011499.06.10 ОТ 30.06.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Эпоксидные лакокрасочные материалы: грунтовки - серии ТЕМАПРАЙМ ЕА, ТЕМАНИЛ РВВ (007-серий),
краски серии ФОНТЕКОУТ (ФЛ 100, ЕР 80), ДУАСОЛИД 50.

изготовленная в соответствии
с сертификатами качества и безопасности, техническим описанием, инструкцией по применению

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции.
Гигиенические требования безопасности", ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны".

Организация-изготовитель

"Tikkurila Oyj", ("Тиккурила Оюй"), п/я 53, 01301, г. Вантаа, ("Финляндия")

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Тиккурила Коутингс", 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15 а, ("Российская Федерация")

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол испытаний № СГ -300-05 от 02.03.2005г. ИЛ ООО "Полимергест".

№ 2617256

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 - 3-й (умеренно опасные). Обладают умеренным раздражающим действием на кожные покровы. Летучие компоненты, выделяющиеся из материала, обладают раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять: 1 - Метокси - 2 - пропанол (по пропанолу) - ПДК - 30,0/10,0 мг./куб.м.; изобутанол - ПДК - 30,0/10,0 мг./куб.м.; ксилол - ПДК - 150,0/50,0 мг./куб.м.; бутилацетат - ПДК - 200,0/50,0 мг./куб.м.; Н - бутанол - ПДК - 30,0/10,0 мг./куб.м.; эпихлоргидрин - ПДК - 2,0/1,0 мг./куб.м.

Гигиенический норматив

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

СанПиН 2.1.2.729-99, ГОСТ 12.1.007-76 . ГН 2.2.5.1313-03.

Область применения:

для грунтования и окраски стальных поверхностей металлоконструкций, авто- и сельхозтехники, транспортного оборудования; бетонных, кирпичных поверхностей и минеральных кровельных плит

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

предусмотренные в НТД

Информация, наносимая на этикетку:

наименование, страна, фирма - изготовитель, область применения, правила применения, меры безопасности, дата изготовления, гарантийный срок хранения

Заключение действительно до 03.04.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2617256